



ПОПУЛЯРНЫЕ ДОВОДЧИКИ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ

(краткий обзор)

О компании GEZE

С 1863 года наше семейное предприятие успешно разрабатывает и реализует продукцию, системные решения и услуги в сфере дверной и оконной техники для клиентов со всего мира.

Наши производственные площадки находятся в главном офисе в Леонберге под Штутгартом, а также в Китае, Сербии и Турции. Наши 32 дочерние компании расположены по всему миру. Мы всегда рядом с клиентом и предлагаем первоклассный локальный сервис.

GEZE TS 1500 в комплекте с тягой



- Максимальная ширина дверной створки 1100 мм
- Закрывающее усилие EN 2/3/4
- Регламентированный диапазон температур -15 +50 C
- Для внутренних дверей
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа
- Специальные исполнения: с фиксирующей рычажной тягой с регулировкой угла фиксации в диапазоне от 70° до 150°
- Дополнительная опция: скользящая шина для дверей с максимальной шириной дверной створки 750 мм

GEZE TS 2000 NV BC



- Максимальная ширина дверной створки 1100 мм
- Закрывающее усилие EN 2-4
- Демпфирование открывания (BC)
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 C
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа

Регулировка силы закрывания в разных моделях производится либо с помощью вентиля, либо с помощью правильного позиционирования тела доводчика и рычага/тяги. Верно подобранная сила с одной стороны обеспечит качественное закрывание вашей двери, а с другой – легкость ее открывания.

Вы можете уменьшать и увеличивать скорость закрывания вашей двери. Это делается с помощью регулировочных винтов.

GEZE TS 3000 EN3



- Ширина дверной створки 850 - 950 мм
- Закрывающее усилие EN 3
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 C
- Остальные параметры аналогичны TS 3000 V

GEZE TS 3000 V



- Максимальная ширина дверной створки 1100 мм
- Закрывающее усилие EN 1- 4
- Плавная регулировка закрывающего усилия
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 C
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа

GEZE FDC-36 в комплекте с тягой



- Максимальная ширина дверной створки 1400 мм
- Закрывающее усилие EN 3- 6
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 C
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа

Согласно ГОСТ Р 56177-2014 в конструкциях противопожарных/противодымных дверей должны применяться доводчики с силой закрывания не ниже класса 3 (EN3).

Конечный дохлоп – это ускорение на последних градусах закрывания двери для преодоления сопротивления язычка замка или сопротивления вызываемого сквозняком. Его регулировка производится винтами (кроме модели TS 4000).

Амортизация (демпфирование) открывания – это сопротивление усилию открывания после того, как дверь открылась на 80 градусов. Таким образом, дверь не хлопает от чрезмерного усилия открывания (например, при порыве ветра).

GEZE TS 4000



- Максимальная ширина дверной створки 1400 или 1600 мм
- Закрывающее усилие EN 1- 6 или EN 5- 7
- Для одностворчатых и двустворчатых дверей
- Плавная регулировка закрывающего усилия
- Демпфирование открывания
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 C
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа

Присутствуют модели TS 4000 с регулируемой задержкой закрывания (S), электрической фиксацией (E), с электрической функцией свободного хода (FS), с координацией последовательного закрывания (IS), для сверхтяжелых дверей (Tandem)

GEZE TS 5000



- Максимальная ширина дверной створки 1400 мм
- Закрывающее усилие EN 2- 6
- Для одностворчатых и двухстворчатых дверей
- Плавная регулировка закрывающего усилия
- Демпфирование открывания
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 C
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа

Присутствуют модели TS 5000 для монтажа на раме со стороны петли или на створке с обратной стороны петли (L), с регулируемой задержкой закрывания (S), электрической фиксацией (E), с функцией свободного хода (FS), с координацией последовательного закрывания (IS)

Стандартными цветами доводчиков являются:

Серебристый
Темно-бронзовый
Белый RAL 9005
Черный RAL 9016

Доводчики GEZE протестированы согласно европейским нормам EN 1154, с количеством циклов закрывания – открывания 500 000

GEZE TS 4000 S



- Регулируемая задержка закрывания
- Параметры аналогичны TS 4000

GEZE TS 5000 S



- Регулируемая задержка закрывания
- Параметры аналогичны TS 5000

Монтаж доводчика GEZE прост. Благодаря монтажному шаблону, который предлагается в комплекте с каждым доводчиком GEZE, у вас не будет вопросов с правильным позиционированием монтажных отверстий и доводчика на двери, а простая инструкция в картинках подскажет необходимую последовательность действий при монтаже.

GEZE BOXER



- Интегрированный дверной доводчик
- Для одностворчатых и двухстворчатых распашных дверей с шириной створки до 1100 мм или 1400 мм
- Закрывающее усилие EN 2- 4 или EN 3- 6
- Для одностворчатых маятниковых дверей с шириной створки до 1100 мм
- Вес створки до 130 или 180 кг
- Угол открывания до 120°
- Регулировка силы закрывания, скорости, конечного дохлопа и амортизации
- Демпфирование открывания